

ISPOCYANO

DESCRIPTION

ISPOCYANO est une colle instantanée à très faible viscosité à base cyanoacrylate. Elle est excellente là où la polymérisation très rapide et/ou la pénétration est nécessaire.

PROPRIETES

- Collage immédiat
- Très haute résistance après quelques secondes

APPLICATIONS

- Convient pour le verre, le caoutchouc, les métaux, la céramique et de nombreux plastiques

INSTRUCTIONS

Les supports doivent être lisses et avoir une connexion parfaite. Appliquer une goutte sur l'un des supports, joignez les deux supports et appuyez fermement pendant une minute. La température d'application est comprise entre +5°C et +30°C.

STOCKAGE ET DUREE DE VIE

12 mois si stocké dans son emballage d'origine, à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité, entre +10°C et +25°C.

EMBALLAGE

Produit	Poids	Emballage
ISPOCYANO	25 gr	50/500

SECURITE

- Le produit doit être stocké dans les emballages scellés originaux jusqu'à l'utilisation
- Eviter l'exposition à des sources de lumière et de forte chaleur
- Le produit peut se lier à la peau en quelques secondes
- Ne pas laisser couler sur la peau ou dans les yeux – peut causer de graves blessures aux yeux

PROPRIETES TECHNIQUES

Base	: Cyanoacrylate d'éthyle	
Apparence	: Gel liquide	
Couleur	: Transparent	
Température d'application	: +5°C à +30°C	
Densité	: 1,05 ± 0,01 g/cm ³	ASTM D1875
Point éclair	: >80°C	
Viscosité	: 2 - 5 cps	ASTM D1084

INFORMATIONS GENERALES

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre, de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé.

En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

ISPO France S.a.r.l se réserve le droit de modifier et mettre à jour lesdites fiches techniques sans préavis. Les clients sont priés de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière édition.

TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ DATE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT