

ISPOCLEANER 59

DESCRIPTION

ISPOCLEANER 59 est un mélange de polysilanes en solution dans des solvants organiques.

DOMAINES D'APPLICATION

ISPOCLEANER 59 est utilisé à la fois comme dégraissant et promoteur d'adhérence de mastics à base de polyuréthane, de polymères hybrides de type SPUR ou MS, ou de silicones.

ISPOCLEANER 59 est utilisé dans de nombreux domaines, entre autres lors de la préparation de surfaces avant application de primaire pour le collage de pare-brise.

DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Liquide incolore transparent extrêmement fluide
Densité à 20°C	Env. 0,80
Extrait sec conventionnel (EN 827)	3 %
Température d'application	15 à 30 °C
Données spécifiques	Temps de séchage à 20 °C : env. 30 s

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière.

Lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant.

Application :

Agiter énergiquement le flacon avant utilisation. Le refermer immédiatement après emploi car ce produit est très sensible à l'humidité. S'il est devenu trouble, ne plus l'utiliser.

– En tant que dégraissant, déposer **ISPOCLEANER 59** sur le support au moyen d'un chiffon propre, sec et non pelucheux et l'essuyer dès évaporation du solvant, soit 30 à 60 secondes après application. Puis attendre un temps de séchage de 10 minutes minimum.

– En tant que primaire, appliquer une couche fine et uniforme d'**ISPOCLEANER 59** au moyen d'un pinceau ou d'un tampon applicateur en feutre. Après séchage (10 minutes minimum), appliquer le mastic dans un délai maximum d'une heure en suivant les instructions de sa fiche technique.

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouverts entre 0 et 35 °C

1 mois après une première ouverture en emballage d'origine bien refermé entre 0 et 35 °C.

CONDITIONNEMENT

Flacons en aluminium de 30, 250 et 1 000 mL ; fût de 200 kg.



3, rue de Bitschhoffen 67350 LA WALCK – France

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Facilement inflammable et irritant. Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Note :

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.