

ISPOFIX 120

DESCRIPTION

Adhésif de pulvérisation non inflammable à base d'élastomères thermoplastiques et de résines synthétiques en solution de solvants.

APPLICATIONS

ISPOFIX 120 est spécifique pour le collage d'articles en polyuréthane expansé à base de polyéther et de polyester avec: lui-même, le bois, les tissus naturels et synthétiques, le cuir, le métal, le plastique.

INSTRUCTIONS

Assurez-vous que la surface du matériau à coller est propre, sec, sans poussière, graisse et autres. Pulvériser sur une ou les deux surfaces à une distance d'environ 30 à 40 cm, en ajustant convenablement le mélange et la forme du jet à la sortie de la buse afin de distribuer le produit en quantité suffisante et uniforme; Il est recommandé à cet effet d'utiliser un pistolet de pulvérisation avec buse Ø 1,9 mm et avec une pression d'air de 3 - 5 atm.

Après 5 - 15 minutes, unissez les surfaces avec précaution.

N'utilisez pas de tubes et de joints en PVC, polystyrène, cellulose, préférez le polypropylène, le polyéthylène, le nylon.

La teneur en polymère de la solution est souple, résistante au vieillissement et à l'humidité.

L'adhérence immédiatement après l'assemblage est déjà satisfaisante.

STOCKAGE ET GARANTIES

ISPOFIX 120 doit être entreposé à une température comprise entre 5 ° C et 35 ° C dans son emballage original correctement scellé et dans un endroit bien ventilé et éviter une exposition directe aux sources de chaleur. Le produit est stable 12 mois. Les températures froides de stockage, impliquent une importante densification réversible, et par conséquent, une distribution difficile. Mélanger bien avant l'utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Méthode	Spécification
Aspect	Vue	Liquide légèrement rouge (*)
Viscosité	LG3100	150-350 mPa.s
Taux de matière sèche	LG2000	38-40%

(*) Valeurs indicatives

AUTRES INFORMATIONS

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.