

ISPOFIX 130 PVC / PVC

DESCRIPTION

ISPOFIX 130 est à base de résines synthétiques chlorées dissoutes dans des solvants organiques.

APPLICATIONS

ISPOFIX 130 convient pour le collage de PVC rigide (gouttières, conduites d'évacuation, panneaux, profils, vestes de câbles).

INSTRUCTIONS

Préparation des substrats:

Les supports à assembler doivent être secs, sans poussière et sans traces de graisse ou autres contaminants qui pourraient nuire à la performance de l'adhésif.

Si les substrats doivent être nettoyés, on peut utiliser de la méthyléthylcétone ou de l'acétone.

Après le frottement vers le bas, la surface doit être à nouveau nettoyée.

Lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes les sources d'ignition et suivre soigneusement les instructions de sécurité et de manipulation fournies par le fabricant.

Application:

La température de l'adhésif et des supports doit être comprise entre + 18 ° C et + 25 ° C.

Pour les tuyaux, vérifiez le bon montage des deux pôles (mâle et femelle).

Enduire une couche uniforme d'**ISPOFIX 130** avec une brosse sur les deux pièces pour être assemblées sans excès.

Insérer immédiatement (**ISPOFIX 130** est un séchage rapide), une partie dans l'autre pousser dans le sens de la longueur sans torsion.

Retirer immédiatement l'excès de colle avec un chiffon propre. Éviter de manipuler pendant 10 minutes après l'assemblage.

Nettoyage:

Les outils peuvent être nettoyés avec MEK ou Acetone

STOCKAGE ET GARANTIES

12 mois en emballage d'origine fermé entre 5 et 25 ° C.

EMBALLAGES

125 ml tubes

1 L metal cans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Méthode	Spécification
Aspect	Vue	Incolore translucide (*)
Viscosité	LG3000	3800-4200 mPa.s
Taux de matière sèche	LG2000	25-28%

(*) Valeurs indicatives

AUTRES INFORMATIONS

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.