

## ISOPRIMER 110

### DESCRIPTION

**ISOPRIMER 110** est un apprêt de polyuréthane, mono composant, utilisé pour favoriser l'adhérence des mastics sur des surfaces poreuses. Le produit pénètre dans le matériau et élimine la poussière résiduelle.

### DOMAINES D'APPLICATION

Convient sur différents matériaux poreux comme le béton, le ciment, le bois, etc.

**ISOPRIMER 110** ne convient pas pour les matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton et les plastiques.

### DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Liquide
Couleur	Jaunâtre
Nature chimique	Polyuréthane
Système de polymérisation	Humidité
Densité [g/cc]	0.97 ± 0.02
Température d'application [°C]	De +5 à +40

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, secs et exempts de graisse, de poussière ou de tout autre polluant qui pourrait nuire à l'adhérence.

Nota : lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant.

#### Mise en œuvre :

Avec un pinceau, étaler une fine couche d'**ISOPRIMER 110** sur les substrats à coller et laisser sécher au moins 30 minutes.

En cas de surface très poreuse, le produit peut être appliqué deux fois.

**AVERTISSEMENT** : Noter que les surfaces traitées avec l'**ISOPRIMER 110** peuvent présenter un jaunissement à l'exposition à la lumière du jour.

## STOCKAGE ET CONSERVATION

**ISPOPRIMER 110** peut être stocké pendant 12 mois dans son emballage d'origine entre 5°C et 25°C dans un endroit sec.

La température de stockage ne doit pas dépasser 25°C. Une fois ouvert utiliser rapidement et fermer l'emballage soigneusement une fois l'application terminée. Tenir à l'écart des sources de chaleur.

## CONDITIONNEMENT

Flacons en aluminium de 30, 250 et 1 000 ml.

Fûts de 200 kg.

## INFORMATIONS GENERALES

Note :

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.